



Бульдозер SD52-5

- бульдозер имеет модульный дизайн для легкого и удобного демонтажа и ремонта
- оснащен двигателем с электронной системой управления, с промежуточным охлаждением воздух-воздух (Евро 3)
- гидростатический гидротрансформатор с функцией блокировки
- тормозная система закрытого типа, торможение после выключения двигателя обеспечивает высокий уровень безопасности
- укомплектован кабиной ROPS/FOPS с низким уровнем шума

Основные характеристики	
Снаряженная масса (с рыхлителем), т	67,5
Объем отвала/призма волочения, м ³	18,5
Тип отвала	полусферический (Semi-U)
Тип рыхлителя	однозубый
Рабочие скорости (передние/задние), км/ч	
- I	0-3,8 / 0-5,1
- II	0-6,8 / 0-9,2
- III	0-11,8 / 0-15,8
Давление на грунт, МПа	0,065
Преодолеваемый уклон, %	30
Количество поддерживающих катков (с каждой стороны)	2
Количество опорных катков (с каждой стороны)	7
Количество башмаков в гусенице (с каждой стороны)	40
Габаритные размеры, рабочий диапазон	
Длина/ширина/высота (без рыхлителя), мм	10420/4680/4470
Ширина/высота отвала, мм	4695/2265
Колея по центрам гусениц, мм	2500
Длина опорной поверхности гусеницы, мм	3940
Максимальное заглубление отвала, мм	720
Максимальное заглубление рыхлителя, мм	1435
Максимальная высота подъема отвала, мм	1660
Максимальная высота подъема рыхлителя, мм	1105
Ширина башмака, мм	610
Шаг, мм	280
Двигатель	
Модель	Cummins QSK19
Мощность (при 1800 об/мин), кВт	392